




GÜÇ DEĞERLERİ

GÜÇ DEĞERLERİ					Prime Güç		Standby Güç	
Frekans (Hz)	Faz	Güç Faktörü	Voltaj (V)	Devir (rpm)	kVA	kW	kVA	kW
50	3	0,8	400/230	1500	1000	800	1100	880

AĞIRLIK & ÖLÇÜLER

	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı (lt)
Kabinsiz Tip	2300	5000	2580	6400	1500
Kabinli Tip	2200	6200	2400	7800	1500

SES SEVİYESİ @ 7m (Kabinli)

88	dB(A)
----	-------

YAKIT TÜKETİMİ @ % 75 Yükte

158,8	Lt/h
-------	------

TÜM DEĞERLER ISO 8528 STANDART REFERANS KOŞULLARINDADIR.

Prime Güç (PRP): Bu güç değeri, değişken yükte sürekli elektrik gücü sağlamak için kullanılır. Yıllık çalışma saatlerinde bir sınırlama yoktur ve her 12 saatte bir saat boyunca %10 aşırı yük gücü sağlanabilir.

Standby Güç (ESP): Bu güç değeri, şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda değişken yükte sürekli elektrik gücü sağlamak için kullanılır. Aşırı yükleme yapılmasına izin verilmez.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Çıkış Gücü	kW	968
Motor Marka ve Modelleri		SDEC / 6KTAA25-G321
Yakıt Tipi		Dizel
Enjeksiyon Tipi		Direkt
Hava Emiş Sistemi		Turbo Şarj
Silindir Sayısı		6
Bore ve Stroke	mm	170 x 185
Silindir Hacmi	lt	25,2
Soğutma Metodu		Su
Motor Yağı Özelliği		SAE 15W40
Sıkıştırma Oranı		14,5 : 1
Motor Yağı Kapasitesi	lt	75
Soğutma Kapasitesi	lt	55
Governor Tipi		Elektronik
Hava Filtresi		Kuru Tip

YAKIT TÜKETİMİ

% 100 yükte	lt/h	212,8
% 75 yükte	lt/h	158,8
% 50 yükte	lt/h	109,4

EGZOZ SİSTEMİ

Maksimum Sıcaklık	°C	600
Egzoz Gaz Akışı	m³/min	190,8
Egzoz Geri Basınç	kPA	10

MARŞLAMA SİSTEMİ

Marş Motoru	kW	9
Akü Kapasitesi	Ah	2 x 180
Akü Voltajı	V	24

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Kutup Sayısı	4
Bağlantı Şekli	Star
Yalıtım Sınıfı	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Uyarıcı Sistem	Fırçasız
Voltaj Regülatörü	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Yatak Sayısı	Tek Yataklı
Kaplin	Elastik Disk
Soğutma	Direk Tahrikli Santrifüj Fanlı

KONTROL PANELİ

DEEP SEA 6120



- OTOMATİK ŞEBEKE TAKİP
- MANUEL ÇALIŞTIRMA
- IŞIKLI İKAZ
- AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ

DATAKOM D500 MK3



- OTOMATİK ŞEBEKE TAKİP
- MANUEL ÇALIŞTIRMA
- IŞIKLI İKAZ
- AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ
- ETHERNET HABERLEŞME (TCI-IP OPSİYONEL)
- SİM KART İLE UZAKTAN İZLEME (OPSİYONEL)
- RS-485 HABERLEŞME (OPSİYONEL)

ComAp AMF 25



- OTOMATİK ŞEBEKE TAKİP
- MANUEL ÇALIŞTIRMA
- IŞIKLI İKAZ
- AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ
- RS-485 HABERLEŞME
- ETHERNET HABERLEŞME (TCI-IP OPSİYONEL)
- SİM KART İLE UZAKTAN İZLEME (OPSİYONEL)

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Uzaktan Radyatör Uygulaması
- Otomatik Yakıt Dolum Sistemi
- Harici Yakıt Tankı, Çift Ciddarlı Yakıt Tankı ve Yağ Karteri, Gösterge Paneli, Alternatör Bobin Isıtıcıları
- Senkronizasyon Sistemi
- Jeneratör Çıkış Şalteri
- Şebeke Jeneratör Çıkış Şalteri
- Sismik Çözümler
- Uzaktan İzleme
- Diğer Talep Edilen Çözümler

STANDARTLAR

IDEA jeneratör setleri, CE sertifikalıdır ve aşağıdaki standartlara uygundur:

- Güç değerleri ISO 3046 ve ISO 8528'e göredir.
- EN 12100, EN 13857, EN 60204
- 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği
- 2006/95/EC Düşük Voltaj
- 2004/108/EC EMC Direktifi
- ISO 8528'e göre ortam referans koşulları: 1000 mbar, 25 °C, %30 bağıl nem

Dokümandaki tüm bilgiler yalnızca genel amaçlar için sunulmuştur. IDEA, bu dokümandaki bilgileri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.